

ALGEMENE INTRODUCTIE

Eduarte Connect

Algemene introductie op de Eduarte Connect API-suite

VERTROUWELIJK





Inhoudsopgave

Wat is Eduarte Connect	3
Voor wie & wat het oplevert	3
Soorten koppelingen	3
Naamgeving: O, E en I	4
Overzicht connectoren	4
Aansluiten op Connect	4
Voor partners	5
Gemeenschappelijke principes	5
Deze documentatie lezen	5
Begrippen & afkortingen	6
Afkortingen	6
Begrippen	6

VERTROUWELIJK



Wat is Eduarte Connect

Eduarte Connect is het platform waarmee scholen en hun partners op een moderne, veilige en AVG-proof manier koppelen met Eduarte. Connect vervangt stap voor stap de oudere webservices en de vrije databasetoegang door gestandaardiseerde REST-API's met heldere afspraken over beveiliging, eigenaarschap van data en gebruik.

Het doel van Connect is drieledig:

- **Voor scholen:** moderne koppelingen, grip op welke partij welke gegevens ontvangt (AVG), inzicht in het gebruik, en doorontwikkeling op basis van standaarden.
- **Voor partners:** een duidelijke overeenkomst en SLA, een eigen ontwikkelomgeving, support vanuit Eduarte, en zichtbaarheid richting scholen.

Voor wie & wat het oplevert

Connect bedient twee hoofddoelgroepen.

Scholen krijgen:

- AVG-inzage: inzicht in welke partner welke gegevens afneemt;
- regie via consent: koppelingen worden bewust toegestaan;
- inzicht in het daadwerkelijke gebruik van koppelingen;
- een "etalage" met beschikbare, standaard koppelingen.

Partners krijgen:

- een partnerovereenkomst en SLA;
- eenvoudige aansluiting en een eigen ontwikkelomgeving wanneer nodig;
- documentatie en developer-support;
- zichtbaarheid in de etalage richting scholen.

Soorten koppelingen

Binnen Connect onderscheiden we vier koppelvormen:

1. **Standaard partnerkoppelingen** — domeinspecifieke koppelingen met bekende partners, doorgaans tweerichtings (lezen én schrijven), bijvoorbeeld BPV, Document Management en Examens.
2. **Generieke basisdata & ESB provisioning** — basisgegevens (opleidingen, organisatie, deelnemers, verbintenissen, groepen, medewerkers) waarmee scholen hun eigen systemen voeden.
3. **Legacy webservices** — de oudere webservices, die in de komende jaren rustig aan worden uitgefaseerd.
4. **Databasetoegang voor rapportage** — directe gegevenstoegang uitsluitend ten behoeve van rapportage.



Naamgeving: O, E en I

De eerste letter van een connectorcode geeft het type aan:

- **O** — een **onderwijsstandaard** die sectorbreed geldt en op landelijk niveau wordt beheerd (OOAPI-gebaseerd, Engelstalig). De officiële specificatie wordt elders beheerd; deze documentatie beschrijft de koppeling **zoals geïmplementeerd in Eduarte Connect** en verwijst voor de volledige standaard naar de officiële bron.
- **E** — een **Eduarte-specifieke** koppeling, door Topicus Eduarte gedefinieerd voor het product Eduarte (Nederlandstalig, minder gestandaardiseerd maar specifiek). Dit is de hoofdmoot van Connect.
- **I** — **interne** koppelingen, uitsluitend voor Eduarte zelf; deze vallen buiten deze documentatie.

Overzicht connectoren

Code	Naam	Domein	Type	Versie	Sector Standaard
EKS	Stamdata	Stamdata	E	1.0	Nee
EKB	BPV-begeleiding	BPV	E	1.0	Nee
EKP	Provisioning	Provisioning	E	1.0	Nee
EKN	Notificaties	Notifications	E	1.0	Nee
EKOC	Onderwijscatalogus	Catalogus	E	1.0	Nee
OKD	Document Management	DMS	O	1.0	Ja
OKE	Examens	Examens	O	1.0.1	Ja

Naast de connectoren kent Connect twee aanvullende categorieën: de **Eduarte Legacy Webservices** (in uitfasering) en de **Eduarte Reporting service** (gegevenstoegang voor rapportage).

Aansluiten op Connect

Aansluiten verloopt op hoofdlijnen als volgt:

1. **Aanvraag** — een school of partner geeft aan welke koppeling(en) gewenst zijn.
2. **Afspraken** — toegang wordt vastgelegd; voor partners via een overeenkomst en SLA, voor scholen via consent op de betreffende koppeling.
3. **Toegang & credentials** — de aansluitende partij ontvangt OAuth2-clientgegevens en de bijbehorende scope(s).
4. **Ontwikkelen & testen** — er is een ontwikkel-/testomgeving beschikbaar om de integratie te bouwen en te beproeven voordat deze in productie gaat.



5. **Support** — vragen en meldingen lopen via Eduarte (connect@eduarte.nl).

Voor partners

Voor partners gelden enkele specifieke afspraken:

- **Overeenkomst** — er is een partnerovereenkomst met een SLA waarin beschikbaarheid, support en wederzijdse verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De partner betaalt per koppeling; de school wordt hiervoor niet belast.
 - **Beschikbaar stellen van een ontwikkelomgeving** — Eduarte stelt waar nodig een developer-/testomgeving beschikbaar zodat de partner de koppeling kan bouwen en testen zonder productiegegevens.
 - **Support** — partners krijgen documentatie en developer-support, en zijn zichtbaar in de etalage richting scholen.
-

Gemeenschappelijke principes

Alle Connect-koppelingen delen dezelfde technische uitgangspunten:

- **REST & JSON** als architectuur en formaat.
- **Beveiliging** via OAuth 2.0 (Client Credentials) over HTTPS, met scopes per koppeling.
- **Vertrouwelijk** alle data word alleen versleuteld verstuurd.
- **Versionering** volgens SemVer, met de major-versie in het pad.
- **AVG & consent** — gegevens worden alleen gedeeld waar dit is toegestaan, volgens het principe van dataminimalisatie.

De precieze invulling per koppeling staat in de bijbehorende **technische specificatie**.

Deze documentatie lezen

De Connect-documentatie bestaat per koppeling uit twee documenten:

- een **productdocument** (functioneel) — doel, domein, reikwijdte en functionele flows, bedoeld voor business- en projectrollen;
- een **technische specificatie** — beveiliging, conventies, foutafhandeling, throttling en beschikbaarheid, bedoeld voor developers.

De volledige, interactieve technische referentie (de gerenderde OpenAPI-specificaties) is de canonieke bron en staat op [de documentatiesite](#). De PDF's vatten samen en verwijzen daarheen voor de details per endpoint.



Begrippen & afkortingen

Afkortingen

Afkorting	Toelichting
API	Application Programming Interface
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
ESB	Enterprise Service Bus
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	HTTP over TLS (versleutelde verbinding)
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
OAuth2	Open Authorization 2.0 (autorisatieprotocol)
REST	Representational State Transfer
SLA	Service Level Agreement
TLS	Transport Layer Security
URI	Uniform Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator

Begrippen

Begrip	Toelichting
Authenticatie	Het vaststellen van de identiteit van de aanroepende partij.
Autorisatie	Het bepalen welke acties een geauthenticeerde partij mag uitvoeren (via scopes).
Bearer-token	Beveiligingstoken dat de client meestuurt om zijn identiteit te bewijzen.
Connector	Een afzonderlijke koppeling (API) binnen Eduarte Connect, bv. EKS of EKB.
Endpoint	Een aanroepbare URI die HTTP-verzoeken accepteert.



Begrip	Toelichting
Paginerig	Het in delen (pagina's) ophalen van grote lijsten via <code>offset</code> en <code>pageSize</code> .
Resource	Een aanspreekbaar object binnen de API, bv. een fase of een locatie.
Scope	Een afgebakend toegangsrecht dat aan een token wordt gekoppeld (least privilege).
Stamdata	Algemene referentiegegevens die door meerdere processen worden hergebruikt.
Statuscode	HTTP-code waarmee de server het resultaat van een verzoek aangeeft (bv. 200, 404).
Token	Tijdelijk uitgegeven bewijs van identiteit en rechten, gebruikt bij elke aanroep.

VERTROUWELIJK